

ข้อมูลทางเทคนิค	G	E	J	J ECO
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT
ราคารวมมาตรฐาน	609,000	559,000	529,000	479,000
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ				
ราคารวม	609,000	559,000	529,000	479,000

มิติและน้ำหนัก

มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.)	4,145 x 1,730 x 1,500	4,145 x 1,730 x 1,475	4,145 x 1,730 x 1,475	4,145 x 1,730 x 1,475
ความยาวช่วงล้อ (มม.)	2,550	2,550	2,550	2,550
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,470 / 1,460	1,470 / 1,460	1,470 / 1,460	1,480 / 1,470
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	135	135	135	135
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.1	5.1	5.1	5.1
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	42	42	42	42

เครื่องยนต์

รุ่น/แบบ	3NR-FE / 4 สูบ แถว เรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i	3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i	3NR-FE / 4 สูบ แถว เรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i	3NR-FE / 4 สูบ แถว เรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	1,197	1,197	1,197	1,197
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	72.5 x 72.5	72.5 x 72.5	72.5 x 72.5	72.5 x 72.5
อัตราส่วนกำลังอัด	11.5 : 1	11.5 : 1	11.5 : 1	11.5 : 1
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที	63(86) / 6,000	63(86) / 6,000	63(86) / 6,000	63(86) / 6,000

ข้อมูลทางเทคนิค	G	E	J	J ECO
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที	108 (11.0) / 4,000	108 (11.0) / 4,000	108 (11.0) / 4,000	108 (11.0) / 4,000
ระบบการจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง

ระบบส่งกำลัง	แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock	แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock	แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock	แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock
อัตราทดเกียร์เดินหน้า	2.386 - 0.426	2.386 - 0.426	2.386 - 0.426	2.386 - 0.426
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	2.505 - 1.736	2.505 - 1.736	2.505 - 1.736	2.505 - 1.736
อัตราทดเฟืองท้าย	5.833	5.833	5.833	5.833
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง)	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบเบรก (หน้า/หลัง)	ดิสก์ / ดรัม	ดิสก์ / ดรัม	ดิสก์ / ดรัม	ดิสก์ / ดรัม
ยาง	185 / 60 R15	185 / 60 R15	185 / 60 R15	175 / 65 R14
ล้อ	ล้ออัลลอย 15 นิ้ว	ล้ออัลลอย 15 นิ้ว	ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ	ล้อกระทะ 14 นิ้ว

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า