

ข้อมูลทางเทคนิค: TOYOTA ALPHARD

ข้อมูลทางเทคนิค	3.5 Executive Lounge	2.5 HV	2.5 Vellfire
ระบบเกียร์	6 สปีด Super ECT แบบ Sequential Shift	ECVT	CVT Sequential Shift
ราคา	4,649,000	3,549,000	3,399,000

มิติและน้ำหนัก

มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.)	4,915 x 1,850 x 1,895	4,915 x 1,850 x 1,895	4,930 x 1,850 x 1,895
ความยาวช่วงล้อ	3,000	3,000	3,000
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,575/1,570	1,600/1,595	1,575/1,570
ระยะยื่น (หน้า/หลัง) มม.	880/1,035	880/1,035	895/1,035
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.)	160	160	160
น้ำหนักกรด(โดยประมาณ) (กก.)	2,685	2,735	2,590
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.8	5.6	5.8

ข้อมูลทางเทคนิค

3.5 Executive Lounge

2.5 HV

2.5 Vellfire

เครื่องยนต์

แบบเครื่องยนต์	V6 24 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	16 วาล์ว DOHC VVT-i	16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	3,456	2,494	2,494
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	94.0 x 83.0	90.0 x 98.0	90.0 x 98.0
อัตราส่วนกำลังอัด	10.8:1	12.5:1	10.4:1
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/ รอบต่อนาที]	202 (271) / 6,200	112 (150) / 5,700	134 (180) / 6,000
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที	340/4,700	206/4,400-4,800	235/4,100
น้ำมันเชื้อเพลิง	E10	E10	E20
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	75	65	75
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 5	ยูโร 5	ยูโร 5

ข้อมูลทางเทคนิค	3.5 Executive Lounge	2.5 HV	2.5 Vellfire
-----------------	----------------------	--------	--------------

มอเตอร์ไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(โวลต์)	-	650	-
กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์)	-	105	-
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	-	270	-

เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า

กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์)	-	145	-
------------------------	---	-----	---

แบตเตอรี่ไฮบริด

ชนิด	-	นิเกิลเมทัลไฮไดรย	-
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)	-	244.8	-
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชม.)	-	6.5	-

ข้อมูลทางเทคนิค

3.5 Executive Lounge

2.5 HV

2.5 Vellfire

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง

ระบบการขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Electrical 4WD System (E-Four)	ขับเคลื่อนล้อหน้า
ระบบการส่งกำลัง	6 สปีด Super ECT แบบ Sequential Shift	ECVT	CVT Sequential Shift
อัตราทดเกียร์ 1	3.300	-	0.390-2.517
อัตราทดเกียร์ 2	1.900	-	0.390-2.517
อัตราทดเกียร์ 3	1.420	-	0.390-2.517
อัตราทดเกียร์ 4	1.000	-	0.390-2.517
อัตราทดเกียร์ 5	0.713	-	0.390-2.517
อัตราทดเกียร์ 6	0.608	-	0.390-2.517
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	4.148	-	1.752
อัตราทดเฟืองท้าย (หน้า/หลัง)	3.935/-	3.542/-	5.791/-
ระบบช่วงล่างหน้า	อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง	อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง	อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบช่วงล่างหลัง	ดับเบิลวิชโบน	ดับเบิลวิชโบน	ดับเบิลวิชโบน

ข้อมูลทางเทคนิค

3.5 Executive Lounge

2.5 HV

2.5 Vellfire

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง (ต่อ)

ระบบเบรคหน้า	ดิสก์เบรค	ดิสก์เบรค	ดิสก์เบรค
ระบบเบรคหลัง	ดิสก์เบรค	ดิสก์เบรค	ดิสก์เบรค
ขนาดล้อและยาง	อัลลอย 18" พร้อมยางขนาด 235/50 R18	อัลลอย 17" พร้อมยางขนาด 225/60 R17	อัลลอย 18" พร้อมยางขนาด 235/50 R18
ล้ออะไหล่	ขนาด 17" (Temporary Tire)	ขนาด 17" (Temporary Tire)	ขนาด 17" (Temporary Tire)
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน