

ข้อมูลทางเทคนิค	4X2 2.4J Plus	4X2 2.4E	4X2 2.7E	Prerunner 2X4 2.4J Plus	Prerunner 2X4 2.4E	Prerunner 2X4 2.4E AT
-----------------	---------------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------------

เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	2GD-FTV	2GD-FTV	2TR-FE	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,393	2,393	2,694	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	95.0 x 95.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	15.6 : 1	10.2 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที]	110(150)/3,400	110(150)/3,400	122(166)/5,200	110(150)/3,400	110(150)/3,400	110(150)/3,400
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	343/1,400-2,800	343/1,400-2,800	245/4,000	400/1,600-2,000	400/1,600-2,000	400/1,600-2,000
ระบบ Stop and Start พร้อม Evaporator เก็บความเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล

ข้อมูลทางเทคนิค	4X2 2.4J Plus	4X2 2.4E	4X2 2.7E	Prerunner 2X4 2.4J Plus	Prerunner 2X4 2.4E	Prerunner 2X4 2.4E AT
-----------------	---------------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------------

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง (ต่อ)

ระบบเบรคหน้า	ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน
ระบบเบรคหลัง	ดรัมเบรค	ดรัมเบรค	ดรัมเบรค	ดรัมเบรค	ดรัมเบรค	ดรัมเบรค
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.9	5.9	5.9	6.4	6.4	6.4
ยาง	215/65R 16C	215/65R 16C	215/65R 16C	265/65R 17 All Terrain	265/65R 17 All Terrain	265/65R 17 All Terrain
ล้อ	กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว
ยางอะไหล่	215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก	265/65R 17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก	265/65R 17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก	265/65R 17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีต้องบอกกล่าว หนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน