

ข้อมูลทางเทคนิค: TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB

หมายเหตุ:

*** ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลทางเทคนิค	4X2 2.7J	4X2 2.4J	4X2 2.4J Plus ช่วงล้อสั้น	4X2 2.8J Plus	4X4 2.8J
ระบบเกียร์	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ
ราคา	569,000	569,000	585,000	605,000	675,000

ขนาด

มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.)	5,270 x 1,800 x 1,690	5,270 x 1,800 x 1,690	4,935 x 1,800 x 1,685	5,270 x 1,800 x 1,690	5,270 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ (มม.)	3,085	3,085	2,750	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,510 x 1,510	1,510 x 1,510	1,510 x 1,510	1,510 x 1,510	1,505 x 1,520
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.)	156	156	172	165	196
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.)	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480

ข้อมูลทางเทคนิค	4X2 2.7J	4X2 2.4J	4X2 2.4J Plus ช่วงล้อ สั้น	4X2 2.8J Plus	4X4 2.8J
-----------------	----------	----------	-------------------------------	---------------	----------

เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	2TR-FE	2GD-FTV	2GD-FTV	1GD-FTV	1GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,694	2,393	2,393	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	95.0 x 95.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	10.2 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที]	122(166)/5,200	110(150)/3,400	110(150)/3,400	125(170)/3,600	130(177)/3,400
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	245/4,000	343/1,400-2,800	343/1,400-2,800	343/1,200-3,400	420/1,400-2,600
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI	หัวฉีดไตรีคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	หัวฉีดไตรีคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	หัวฉีดไตรีคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	หัวฉีดไตรีคอินเจคชั่น แบบ คอมมอนเรล
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80	80	65	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล

ข้อมูลทางเทคนิค	4X2 2.7J	4X2 2.4J	4X2 2.4J Plus ช่วงล้อ สั้น	4X2 2.8J Plus	4X4 2.8J
-----------------	----------	----------	-------------------------------	---------------	----------

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง

ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟือง ท้าย
ระบบเกียร์	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์ 1	4.313	4.313	4.313	4.313	4.784
อัตราทดเกียร์ 2	2.330	2.330	2.330	2.330	2.423
อัตราทดเกียร์ 3	1.436	1.436	1.436	1.436	1.443
อัตราทดเกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
อัตราทดเกียร์ 5	0.838	0.838	0.838	0.838	0.826
อัตราทดเกียร์ 6	-	-	-	-	0.643
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	4.220	4.220	4.220	4.220	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1)	4.100	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือนหน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็กกัน โคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็กกัน โคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็กกัน โคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็กกัน โคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็กกัน โคลง

ข้อมูลทางเทคนิค	4X2 2.7J	4X2 2.4J	4X2 2.4J Plus ช่วงล้อ สั้น	4X2 2.8J Plus	4X4 2.8J
-----------------	----------	----------	-------------------------------	---------------	----------

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง (ต่อ)

ระบบกันสะเทือนหลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน
ระบบเบรกหลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.9	5.9	5.4	5.9	6.1
ยาง	205/70R 15C	205/70R 15C	215/65R 16C	215/65R 16C	205R 16C
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่	205/70R 15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70R 15C ล้อกระทะเหล็ก	215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก	205R 16C ล้อกระทะเหล็ก

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว หนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน