

ข้อมูลทางเทคนิค: **TOYOTA ALPHARD**

ข้อมูลทางเทคนิค	1.5V	1.5G
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT
ราคารถมาตรฐาน	825,000	750,000
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ	40,000	
ขนาดและมิติ		
มิติภายนอก - กว้างxยาวxสูง (มม.)	1,695 x 4,235 x 1,695	1,695 x 4,235 x 1,695
มิติภายใน - กว้างxยาวxสูง (มม.)	1,470 x 2,535 x 1,280	1,470 x 2,535 x 1,280
ความยาวฐานล้อ (มม.)	2,750	2,750
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,465 / 1,470	1,475 / 1,480
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.)	170	170
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	42	42
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.7	5.3
เครื่องยนต์		
รุ่น	2NR-FE	2NR-FE
แบบเครื่องยนต์	16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,496	1,496
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	72.5 x 90.6	72.5 x 90.6
อัตราส่วนกำลังอัด	11.5:1	11.5:1
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ EFI
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อ นาที]	79(108)/6,000	79(108)/6,000

ข้อมูลทางเทคนิค	1.5V	1.5G
เครื่องยนต์ (ต่อ)		
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	140/4,200	140/4,200
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20	●	●
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง		
ระบบการขับเคลื่อน	ล้อหน้า	ล้อหน้า
ระบบกันสะเทือนหน้า	แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง	แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบกันสะเทือนหลัง	ทอร์ชั่นบาร์และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง	ทอร์ชั่นบาร์และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบเบรคหน้า / หลัง	ดิสก์ / ดิสก์	ดิสก์ / ดิสก์
ระบบส่งกำลัง	CVT	CVT
อัตราทดเกียร์	2.480-0.396	2.480-0.396
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	2.604-1.680	2.604-1.680
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย	5.698	5.698
ล้อ และขนาดยาง	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (195/50R16)	ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185/60R15)
ล้ออะไหล่	พร้อมยาง Temporary Tire	พร้อมยาง Temporary Tire
พวงมาลัยพาวเวอร์	ไฟฟ้า (EPS)	ไฟฟ้า (EPS)

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีต้องบอกกล่าว หนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน